

# Impresora en color Xerox® Phaser® 6600 e impresora multifunción en color WorkCentre™ 6605



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
<b>Velocidad de impresión: color, y blanco y negro.</b>				
<b>A una cara</b>	Hasta 35 ppm en A4 (210 x 297 mm)			
<b>Impresión a doble cara automática</b>	No	Hasta 24 ppm en A4	No	Hasta 24 ppm en A4
<b>Manejo de papel - Entrada</b>				
<b>Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF)</b>				
<b>Capacidad<sup>1</sup></b>	No		50 hojas	
<b>Tamaños</b>			Tamaños personalizados: desde 140 x 140 hasta 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>			A una sola cara: de 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 60 a 125 g/m <sup>2</sup>	
<b>Bandeja multifunción</b>				
<b>Capacidad<sup>1</sup></b>	150 hojas			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 76,2 x 127 hasta 216 x 356 mm			
<b>Gramajes</b>	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup>			
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Taladrado Carta Coloreado Cartulina ligera Cartulina ligera estucada Cartulina gruesa Cartulina gruesa estucada Etiquetas Sobres			
<b>Bandeja 1</b>				
<b>Capacidad<sup>1</sup></b>	550 hojas			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm			
<b>Gramajes</b>	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup>			

<sup>1</sup> La capacidad está basada en papeles de 75 g/m<sup>2</sup> y variará según el gramaje del papel empleado.

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Taladrado Carta Coloreado Cartulina ligera Cartulina ligera estucada Cartulina gruesa Cartulina gruesa estucada			
<b>Bandeja 2 (opción)</b>				
<b>Capacidad<sup>1</sup></b>	550 hojas			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm			
<b>Gramajes</b>	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup>			
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Taladrado Carta Coloreado Cartulina ligera Cartulina ligera estucada Cartulina gruesa Cartulina gruesa estucada			
<b>Capacidad de admisión de papel</b>				
<b>Capacidad normal<sup>1</sup></b>	700 hojas			
<b>Capacidad máxima<sup>1</sup></b>	1250 hojas			
<b>Salida de papel</b>	<b>Phaser 6600N</b>	<b>Phaser 6600DN</b>	<b>WorkCentre 6605N</b>	<b>WorkCentre 6605DN</b>
<b>Capacidad de salida<sup>1</sup></b>	250 hojas			
<b>Impresión a doble cara automática</b>	No	De serie	No	De serie
<b>Impresión</b>				
<b>Impresión de la primera página</b>	Desde 9 segundos por hoja en blanco y negro / 10 segundos en color			
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 600 x 600 x 4 ppp (1200 x 1200 calidad imagen mejorada)			
<b>Área de impresión máxima</b>	4,1 mm desde todos los bordes			
<b>Memoria (serie/máx.)</b>	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
<b>Disco duro opcional</b>	160 GB			
<b>Procesador</b>	533 MHz			
<b>Lenguaje de impresión</b>	Adobe® Postscript® 3™ original PCL® 5 PCL® 6 XPS Emulación PDF			
<b>Conectividad</b>	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-TX Wifi opcional (802.11 n/g/b)			

<sup>1</sup> La capacidad está basada en papeles de 75 g/m<sup>2</sup> y variará según el gramaje del papel empleado.

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

<b>Funciones de impresión</b>	<p>Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®          Ajustes guardados          Configuración de controlador Earth Smart          Correcciones de color          Miniaturas          Diseño de folleto          Marca de agua          Modo fotográfico          Clasificación          Impresión confidencial<sup>2</sup>          Impresión guardada<sup>2</sup>          Almacenamiento de fuentes, formularios y macros<sup>3</sup>          Apple AirPrint<sup>4</sup></p>
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	<p>Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server          Mac OS® 10.5 y posteriores          Varias distribuciones Linux y Unix, incluida:          IBM® AIX 5            HP-UX® 11i v2            Open SUSE 11            Red Hat Fedora Core 11-14            Ubuntu</p>
<b>Controladores de impresión</b>	<p>Windows® XP y posteriores          Mac OS® 10.5 y posteriores          Xerox® Global Print Driver®          Xerox® Mobile Express Driver®</p>
<b>Fuentes</b>	<p>176 fuentes PostScript®          88 fuentes PCL®</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)</b>	<p>Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las impresoras se detectan automáticamente</li> <li>• La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación</li> <li>• Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas</li> </ul>
<b>Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las impresoras se detectan automáticamente</li> <li>• La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación</li> <li>• Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas</li> </ul>

<sup>2</sup> De serie en la WorkCentre 6605, necesita un kit de productividad opcional en la Phaser 6600

<sup>3</sup> Necesita un kit de productividad (con disco duro de 160 GB)

<sup>4</sup> Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

Copia	Phaser 6600	WorkCentre 6605
Velocidad de copiado	No	A una sola cara: Hasta 35 ipm (imágenes por minuto) en A4 Duplex: Hasta 24 ipm A4
Escáner de documentos		Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas
Tamaño del escáner de documentos		Platina: hasta A4 DADF: hasta 216 x 356 mm
Lados (entrada-salida)		1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad		De 1 a 99
Resolución		Hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la 1.ª copia		Desde 13 segundos por hoja en blanco y negro / 16 segundos en color
Funciones de copia		Reducción/aumento (25 - 400%) Tonos claro/oscuró Saturación de color Enfoque Equilibrio de color Exposición automática Impresión de dos págs. en una Ajuste automático Duplicación Clasificación (hasta 50 páginas)
Fax	Phaser 6600	WorkCentre 6605
Velocidad del fax	No	33,6 kb/s
Memoria		4 MB
Resolución		Hasta 300 x 300 ppp de resolución (superfino / foto) Hasta 203 x 196 ppp de resolución (fina) Hasta 203 x 98 ppp de resolución (normal)
Compresión		MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax autónomo <sup>5</sup>		Rechazo de fax no deseado Detección de patrón de timbre distintivo Reenvío de faxes a correo electrónico y a un servidor FTP/SMB <sup>4</sup> Reenvío de faxes e impresión local Recepción de sondeos Comienzo retardado (hasta 24 horas de antelación) Envío de distribución (hasta 200 destinos) Agenda telefónica (hasta 200 marcaciones rápidas) Recepción confidencial de fax
Funciones de fax por LAN		Comienzo retardado (hasta 24 horas) Envío de distribución (hasta 30 destinos) Zoom Ajuste automático Giro Miniaturas Marca de agua Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas y 500 grupos de llamada, agenda telefónica guardada en PC)

<sup>4</sup> Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

<sup>5</sup> Se necesita una línea telefónica analógica

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

Escanear	Phaser 6600	WorkCentre 6605
<b>Capacidad</b>	No	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Velocidad de entrada: b/n</b>		A una sola cara: escaneado hasta 22 ipm en A4 A doble cara: escaneado hasta 7 ipm en A4
<b>Velocidad de entrada: color</b>		A una sola cara: escaneado hasta 13 ipm en A4 A doble cara: escaneado hasta 4 ipm en A4
<b>Resolución (máxima)</b>		Hasta 1200 x 1200 ppp
<b>Profundidad de bits</b>		Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits
<b>Máxima superficie de digitalización</b>		Platina: hasta A4 DADF: hasta 216 x 356 mm
<b>Protocolo de archivado en red</b>		FTP SMB
<b>Formato de ficheros</b>		PDF TIFF (una o varias páginas) JPEG
<b>Compatibilidad del controlador de escaneado</b>		WIA TWAIN
<b>Destinos de fax admitidos</b>		Escaneado a ordenador por SMB Escaneado a servidor por FTP Escaneado a correo electrónico compatible con LDAP Escaneado a dispositivo US Escaneado WSD
<b>Soluciones de escaneado</b>		
<b>Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition</b>	No	Una solución para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuance PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros</li> <li>• Nuance OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto</li> <li>• Image Retriever: remite directamente a ordenadores las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre®.</li> </ul> <p>Si desea ver una lista de todos los sistemas de escaneado, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>
<b>Seguridad</b>		
<b>Funciones de seguridad</b>	Recepción confidencial de fax (WorkCentre 6605 únicamente) Impresión confidencial <sup>6</sup> Cifrado de 256 bits y sobrescritura <sup>7</sup> HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro <sup>7</sup> ) IPsec Autenticación 802.1X IPv6 SNMPv3 Historial de seguimiento Filtrado de direcciones IP Escaneado a correo electrónico a través de SSL/TLS <sup>4</sup>	

<sup>4</sup> Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

<sup>6</sup> De serie en la WorkCentre 6605, necesita un kit de productividad opcional en la Phaser 6600

<sup>7</sup> Necesita un kit de productividad (con disco duro de 160 GB)

Seguridad wifi			
	Método de autenticación	Cifrado	Se necesita disco duro
	Abrir WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64/128 ASCII/HEX TKIP AES	No
	WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2 Enterprise Opciones de Método de autenticación WPA Enterprise: PEAPVO MS-CHAPV2 EAP-TLS EAP-TTLS PAP EAP-TTLS CHAP	TKIP AES	Sí
Administración del dispositivo			
Xerox CentreWare® Web			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de servidor con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.</li> <li>Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> </ul>		
Servicios de internet Xerox® CentreWare®: página web integrada en el dispositivo			
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado y contenido de la bandeja</li> <li>Estado de los consumibles</li> </ul>		
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar		
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión		
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo		
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® versión 4 y posterior		
Soluciones de impresión móvil de Xerox®			
Xerox® PrintBack	PrintBack amplía la capacidad de su impresora actual y pone a disposición sus funciones en su dispositivo móvil con sistema operativo Android o Apple iOS. Cuando se aleje de su despacho y tenga que recibir información importante en su dispositivo móvil, solo tendrá que usar PrintBack para imprimirla en la impresora predeterminada que tiene en la mesa de su despacho. Además, es compatible con la mayoría de los formatos de archivo usuales (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) y ofrece una calidad de impresión excepcional.		
Xerox® Mobile Express Driver®	El controlador Xerox® Mobile Express Driver es un controlador universal de impresora que puede descargarse a un PC y usarse para imprimir en, prácticamente, cualquier dispositivo que disponga de PostScript en la red, incluidas las impresoras de otros fabricantes. En lugar de descargar los controladores de impresión de cada producto de la oficina, los usuarios pueden descargar un único y sencillo controlador Mobile Express.		
Características del equipo			
Capacidad de producción			
	Hasta 80.000 páginas mensuales <sup>8</sup>		

<sup>8</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

Volumen de impresión mensual recomendado				
	Hasta 5.000 páginas mensuales <sup>9</sup>			
Consumo de energía	Phaser 6600		WorkCentre 6605	
220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A				
Impresión (promedio funcionamiento)	520 W		560 W	
Modo de espera	64 W		72 W	
Modo hibernación	4 W		5,9 W	
Calentamiento (desde modo de reposo)	En solo 21 segundos		En solo 25 segundos	
Calentamiento (desde encendido)	En solo 40 segundos		En solo 44 segundos	
Margen de temperaturas de almacenamiento	De 0 a 35 °C			
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 10° a 32° C			
Humedad operativa	Del 10 al 85 %			
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 85 %			
Altitud de funcionamiento	Hasta 3100 metros			
Altitud de transporte	Hasta 15.000 metros cuando se presuriza a 70.9275 kPa o más			
Niveles de ruido:	Phaser 6600		WorkCentre 6605	
Impresión y copia	53 dB(A)		52 dB(A)	
En reposo	29 dB(A)		29 dB(A)	
Niveles de ruido	Phaser 6600		WorkCentre 6605	
Impresión y copia	6,9 B		6,8 B	
En reposo	4,5 B		4,4 B	
Dimensiones y peso (desembalada)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso (con CRUs)
Phaser 6600	430 mm	488 mm	384 mm	25,5 kg
WorkCentre 6605	430 mm	528 mm	560 mm	32,5 kg
Bandeja alimentación de 550 hojas	427 mm	485 mm	138 mm	2,6 kg
Dimensiones y pesos (embalado)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Phaser 6600	570 mm	686 mm	526 mm	30,5 kg
WorkCentre 6605	570 mm	686 mm	706 mm	37,5 kg
Bandeja alimentación de 550 hojas	590 mm	544 mm	241 mm	5,2 kg

<sup>9</sup> Volumen de impresión medio mensual. Número de páginas mensuales habituales.

# Xerox® Phaser® 6600 y WorkCentre™ 6605

## Homologaciones

FCC Part 15 Class B, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC, Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, enumerado en UL/CSA 60950-1, FDA 21 CFR Part 1010, 1040 – Class 1 Laser Product, Informe CB, IEC 60950-1, IEC 60825-1 – Class 1 Laser Product, Sección 508 ADA

ENERGY STAR® (modelo DN), Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, Declaración ECMA 370 (nórdica), GOST/NOM, Marca GS, Environmental Choice, Xerox® Green World Alliance, USB 2.0 de alta velocidad, WiFi Alliance (opcional), certificado WLAN (opcional), Apple® Bonjour, logotipo de IPv6 Ready, Citrix Ready, SAP, PTT (WorkCentre 6605 únicamente)

## Contenido de la caja

Phaser 6600 o WorkCentre 6605  
 Cartuchos de tóner iniciales: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad de impresión para 2000 hojas<sup>10</sup>; negro: 3000 hojas<sup>10</sup>)  
 Manual de instrucciones rápidas, Manual de instalación rápida  
 CD con programas y documentación (con controladores, instrucciones y declaración de garantía)  
 Software de escaneado (WorkCentre 6605 únicamente)  
 Cable de alimentación  
 Cable de fax (WorkCentre 6605 únicamente)

Opciones y suministros	Descripción	Referencia
Cartuchos de impresión de capacidad normal <sup>10</sup>	Negro: 3.000 páginas	106R02248
	Cián: 2.000 páginas	106R02245
	Magenta: 2.000 páginas	106R02246
	Amarillo: 2.000 páginas	106R02247
Cartuchos de impresión de gran capacidad <sup>10</sup>	Negro: 8.000 páginas	106R02232
	Cián: 6.000 páginas	106R02229
	Magenta: 6.000 páginas	106R02230
	Amarillo: 6.000 páginas	106R02231
Piezas de mantenimiento habitual <sup>11</sup>	Unidad de impresión: Hasta 60.000 páginas	108R01121
	Cartucho de residuos de tóner: Hasta 30.000 páginas	108R01124
	Conjunto de fusor: hasta 100.000 páginas	115R00076
	Kit de unidad de transferencia: hasta 100.000 páginas	108R01122
	Bandeja alimentación para 550 hojas	097S04400
	512 MB de memoria	097S04269
	Kit de productividad (con disco duro de 160 GB)	097S04403
	Adaptador para red inalámbrica	097S04409

<sup>10</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>11</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

